



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen	
3,2l 173 kW Ottomotor	Serienreifen	235/ 55 R 17 103W XL	7 J x 17 ⇒ Seite 8 6	55	Nein		
	Änderung	Außer den serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen sind keine Änderungen zulässig!					
	Winterreifen	215/ 60 R 17 C 104/ 102T*⇒ Seite 84	7 J x 17 ⇒ Seite 8 6	55	Ja		

Reifenfülldrucke finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe oder im ⇒ Instandhaltung genau genommen; Heft 19.1.

6.4 Räderzuordnung Transporter, Typ 7HC, Transporter PKW; Transporter, Typ 7HCA, Transporter PKW 4Motion Modelljahr 2004 bis Modelljahr 2006

Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern ⇒ Seite 9

Anziehdrehmomente für Radschrauben ⇒ Fahrwerk, Achsen,
Lenkung; Rep.-Gr. 44; Rad- und Reifenmontage; Radmontage

Lochkreisdurchmesser: 120 mm

Anzahl der Radschraubenlöcher: 5

Fahrzeuge mit zulässiger Gesamtmasse 2600 kg, 2800 kg,
2810 kg, 2850 kg, 2900 kg, 3000 kg

6.4.1 6¹/₂ J x 16

Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	51
Radlast in kg:	840

